



Силант

«Универсал»

Сборка по типу конструкта
с учетом индивидуальных требований вашего склада
и широким выбором дополнительных опций

Тип шасси	Шасси самоходное multifunctionальное (колесный трактор) с гидростатической трансмиссией
Тяговый класс шасси по ГОСТ 27021-86	0,6 (исполнение по заказу 0,9)
Эксплуатационная масса, кг, не более	2500
Эксплуатационная мощность двигателя по ГОСТ 18509-88, кВт (л.с.), для класса 0,6, не менее	22 (30)
исполнение для класса 0,9, не менее	33 (45)
Относительный расход масла двигателем, % расхода топлива, не более	
общий	1
на угар	0,3
Максимальная мощность, отдаваемая внешнему потребителю (в т.ч. на ВОМ), кВт, не более	20
Удельный расход топлива при номинальной мощности	
* Параметры обеспечиваются при температуре топлива на входе в топливный насос высокого давления от 38°C до 43 °C и при нормальных атмосферных условиях, г/кВт*ч, не более	260
Удельный расход топлива при наибольшей тяговой мощности, г/кВт*ч, не более	320
Скорость поступательного движения переднего хода при отсутствии буксования, м/с (км/ч):	
наименьшая замедленная	0,08 (0,3)
наибольшая рабочая	3,33 (12)
наибольшая транспортная	8,4 (30)
заднего хода	
наименьшая	0,08 (0,3)
наибольшая	3,33 (12)
Устройство навесное в составе шасси, заднее ГОСТ 10677-2001	НУ-2
Грузоподъемность навесной системы на оси подвеса, Н, не менее	5000
Агротехнический просвет, переналаживаемый, мм, минимальное значение	450
Дорожный просвет, переналаживаемый, мм, минимальное значение	380
Масса, кг, не более:	
конструкционная (сухая) с рабочим оборудованием	
с кабиной	2140+50
с каркасом/дугой безопасности	2035+50
конструкционная (сухая) эксплуатационная (без балласта с грузовой платформой)	
с кабиной	2340+50
с каркасом/дугой безопасности	2235+50
эксплуатационная (с балластом и грузовой платформой)	
с кабиной	2440+50
с каркасом/дугой безопасности	2335+50
грузовая платформа с механизмом подъема, кг	180
Распределение массы по осям, %	
на переднюю ось	25
на заднюю ось	75
Масса балластного груза, кг	опция по заказу, 10шт.*15=150
Габаритные размеры шасси, мм	
ширина (при базовой колее)	1630
длина	4190
высота (в низкой наладке)	2570

СИЛАНТ



ЧЕБОКСАРСКИЙ ЗАВОД
СИЛОВЫХ АГРЕГАТОВ

СИЛАНТ

Стабильный в работе.
Широкая линейка
навесного оборудования.
Практичный в обслуживании.
Адаптирован к работе
в экстремальных условиях.



Надёжный
двигатель ММЗ



Трансмиссия
нового поколения



Регулируемая рулевая
колонка



12 месяцев или
1200 моточасов



1,5 тоннаж
груза



СИЛАНТ «УНИВЕРСАЛ»