

## КУШЕТКИ И БАНКЕТКИ МЕДИЦИНСКИЕ

### КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ СМОТРОВАЯ МД КС

Размеры внешние, мм  
(ВхШхГ):560х1930х670  
Вес, кг:30  
Каркас:Стальная труба 25х25х1.5мм  
Цвет каркаса:белый (RAL 9016)  
Обивка:поролон толщиной 20мм, обтянутый искусственной кожей  
Цвет обивки:слоновая кость  
Тип покрытия:полимерно-порошковое  
Номинальная нагрузка на ложе:180 кг  
Гарантия:1 год

- Каркас - стальные трубы квадратного сечения 25х25х1.5 мм
- Лежак кушетки двухсекционный изготовлен из ДСП 16 мм и поролона 20 мм
- Головная секция регулируется с помощью ступенчатого механизма "Rostomat"
- Обивка: искусственная кожа, полумягкая, светлого оттенка, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств
- Нагрузка на лежак – 180 кг
- Поставляется в разобранном виде



Цвет: слоновая кость (740) - серый выпуск

### КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ СМОТРОВАЯ МД КС-01

Размеры внешние, мм (ВхШхГ):560х1960х730  
Вес, кг:40  
Каркас:стальная труба 50х25х2мм  
Цвет каркаса:серый (RAL9007)  
Обивка:поролон толщиной 40мм, обтянутый искусственной кожей  
Цвет обивки:слоновая кость  
Номинальная нагрузка на ложе:200 кг  
Гарантия:1 год

- Каркас - стальные трубы прямоугольного сечения 50х25х2 мм
- Лежак кушетки двухсекционный изготовлен из ДСП 16 мм и поролона 40 мм
- Головная секция регулируется с помощью ступенчатого механизма "Rostomat"
- Обивка: искусственная кожа, полумягкая, светлого оттенка, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств
- Нагрузка на лежак – 200 кг
- Поставляется в разобранном виде



## БАНКЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ МД Б

Размеры внешние, мм (ВхШхГ):450х1500х450

Вес, кг:15.3

Каркас:Стальная труба 25х25х1.5мм

Цвет каркаса:белый (RAL 9016)

Обивка:поролон толщиной 20мм, обтянутый искусственной кожей

Цвет обивки:слоновая кость

Тип покрытия:полимерно-порошковое

Гарантия:1 год

- Банкетка представляет собой сборно-разборную конструкцию
- Каркас- стальные трубы квадратного сечения 25х25хх1.5мм
- Сидение изготовлено из ДСП 16 мм с настилом из поролона 20мм. Углы сидения закруглены
- Обивка: искусственная кожа, полумягкая светлого оттенка, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств
- Максимально допустимая распределённая нагрузка 180 кг
- Поставляется в разобранном виде
- Под заказ возможно изготовление обивки в цветах: светло-серый и темно-серый



Цвет: слоновая кость (740) - серийный выпуск

## ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ

### ТЕЛЕЖКА МД ТБЛ

Размеры внешние, мм (ВхШхГ):850х2140х745

Вес, кг:45

Цвет:каркас- серый (RAL - 7038), ложе- синий

Тип покрытия:полимерно-порошковое

Гарантия:1 год

Тележка медицинская предназначена для перемещения больных внутри больничных помещений.

- Каркас - стальные трубы квадратного сечения 25\*25\*1.5 мм
- Цвет каркаса: серый (RAL - 7038);– покрыт экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.
- Лежак тележки двухсекционный, состоит из ложа и подголовника
- Изготовлен из ДСП 16 мм и поролона 20 мм, плотность 20Р
- Обивка: искусственная кожа, полумягкая



светлого цвета, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств.

- Головная секция лежа регулируется по углу наклона при помощи «гребёнки» от 0° до 45°
- Два боковых опускающихся ограждения
- По боковым сторонам каркаса тележки установлены пластмассовые роликовые бамперы, Ø 100 мм
- Каркас усилен диагональными стойками, за счёт чего беспрепятственно преодолеваются пороги и увеличивается номинальная нагрузка до 170 кг
- Колеса поворотные, самоориентирующиеся, Ø 200 мм, из немаркой серой резины, не оставляющего следов на полу, два колеса – с индивидуальным тормозным устройством
- Поставляется в разобранном виде.

### МАТРАЦ НПВ 2513 ТБН

Размеры внешние, мм (ВхШхГ):20х1810х620

Вес, кг:0,5

Цвет:синий

Гарантия:1 год

- Матрац с наполнителем пенополиуретан эластичный плотностью 20 кг/м<sup>3</sup>
- Матрац двухсекционный с наполнителем в съемном чехле из винилискожи
- Надежно фиксируется на тележке при помощи липучек
- Чехол из винилискожи закрывается на молнии
- 100 % водонепроницаемый чехол устойчивый к гидролизу, крови, разрыву и трению. Можно обрабатывать любыми дезсредствами, в том числе хлосодержащими (методом орошения и протирки внешней стороны чехла)
- Матрац является дополнительной опцией при покупке тележки для перевозки больных МД ТБН



## ТЕЛЕЖКА МД ТБН

Размеры внешние, мм (ВхШхГ):820х2160х700

Вес, кг:41

Цвет:каркас- серый (RAL 7038), ложе- синий (RAL 5015)

Тип покрытия:полимерно-порошковое

Гарантия:1 год

Тележка МД ТБН предназначена для перемещения пациентов внутри больничных помещений

- каркас - стальные трубы квадратного сечения 25х25х1.5 мм
  - съемные носилки - стальные трубы круглого сечения, продольные – диаметр 30 мм, толщиной 2 мм, поперечные – диаметр 22 мм, толщиной 1.2 мм
  - носилки оснащены резиновыми ручками и ножками с пластиковыми наконечниками
  - каркас и ложе - покрыты экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов
  - цвет каркаса: серый (RAL 7038)
  - цвет ложе: синий (RAL 5015)
  - ложе тележки двухсекционное из металлического листа толщиной 0.8 мм
  - форма ложа – вогнутое
  - головная секция ложа регулируется по углу наклона ступенчатым механизмом "Rostomat" от 0° до 45°
  - по боковым сторонам каркаса тележки установлены пластмассовые роликовые бамперы, диаметром 100 мм
  - каркас усилен диагональными стойками, за счет чего беспрепятственно преодолеваются пороги и увеличивается номинальная нагрузка до 170 кг
  - колеса поворотные, самоориентирующиеся, Ø 200 мм, из немаркой серой резины, не оставляющего следов на полу, два колеса – с индивидуальным тормозным устройством
  - поставляется в разобранном виде
- Дополнительные опции:
- Матрац НПВ 2513 ТБН



## МЕДИЦИНСКИЕ КРОВАТИ

### МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ КМ-03

Размеры внешние, мм (ВхШхГ):920x2154x1002

Вес, кг:54

Цвет:белый

Номинальная нагрузка на ложе:200 кг

Гарантия:1 год

Функциональная медицинская кровать с механической регулировкой секций предназначены для ухода, диагностики, лечения и наблюдения за пациентом в стационарных медицинских учреждениях, и в домашних условиях

- трехсекционное ложе с механической регулировкой секций (спинной, ножной и тазобедренной), каркас изготовлен из профильной трубы прямоугольного сечения 50x25мм , покрыта эпоксидно-порошковой краской;
- установлена на 4 самоориентирующиеся колеса диаметром 125 мм, 2 колеса с тормозным устройством, покрытие колес серая резина (не оставляющая следов на полу);
- оснащена пластиковыми ограничительными бамперами D= 100;
- размеры регулируемых секций КМ-3: 727 x 800мм спинной, 413x 800мм тазобедренной, 523 x 800мм ножной;
- фиксация наклонов секций при помощи механизма типа «гребенка»
- Углы наклона секций:

- спинной: от 0° до 50°

- тазобедренной: от 0° до 30°

- ножной: от 0° до 30°

- медицинские кровати поставляются в разобранном виде, упаковка гофрокартон
- распределенная нагрузка на ложе – до 200 кг
- габаритные размеры приведены без учета установленных бамперов
- наличие сертификата соответствия
- наличие регистрационного удостоверения



## МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ КМ-10

Размеры внешние, мм (ВхШхГ):840х2060х908

Вес, кг:45

Номинальная нагрузка на ложе:150 кг

Гарантия:1 год

Кровать предназначена для эксплуатации в психоневрологических диспансерах и в спецучреждениях. Кровать состоит из подматрачной рамы и двух спинок и представляет собой разборную конструкцию, элементы которой выполнены сварными из стального профиля с полимерно-порошковым покрытием.

- Ложе подматрачной рамы и спинки обшиты металлическим листом 0.8 мм
- Приварные планки на ножках спинок предусматривают возможность крепления кровати к полу
- Каркас подматражной рамы выполнен из стальной трубы сечения, мм 50 х 25
- Спинки изготовлены из круглой трубы 30х2 мм
- На кровати имеются скобы (бшт.) для крепление ремней



## ШТАТИВ МЕДИЦИНСКИЙ КМ ШДВ-1

Размеры внешние, мм (ВхШхГ):1130-1810х592х592

Вес, кг:2.3

Цвет:белый

Гарантия:1 год

Штатив медицинский передвижной для внутривенных вливаний КМ ШДВ-1 предназначен для размещения флаконов и одноразовых систем с лекарственными растворами, используемыми при проведении лечебных процедур

- Штатив представляет сборно-разборную конструкцию, состоящую из стойки, с флакодержателями/ крючками, основания и колёс
  - Стойка выполнена из стальной трубы Ø16\*1,5 мм, Ø25\*1,2 мм, прутка Ø5 мм. Окрашена порошковой полиэфирной краской
  - Диапазон регулировки высоты: 680мм
  - 2 держателя (внутренний диаметр верхних колец – 90мм, нижних – 45 мм)
- Пластиковые колёса Ø 50мм  
Номинальная нагрузка - до 10 кг

